

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

TEBOIL POWER D SAE 10W

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen

Motorolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress

LUKOIL Lubricants Europe GmbH, Suomen sivuliike
Öljysatamantie 6
49460 Hamina
FI
Telefonnummer +358 201 800 601

E-postadress för den info.product-safety@eu.lukoil.com
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

När det är akut - 24/7 - Begär giftinformation 112
I mindre akuta fall - (5d/09:00 - 17:00) Direktnummer +46 (0)10- 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten klassificeras inte som farlig enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Kompletterande information

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Inga särskilt nämnvärda risker.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

CAS-Nr. 93819-94-4

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

EINECS-nr. 298-577-9
 Registreringsnr. 01-2119543726-33
 Koncentration >= 1 < 2,5 %
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Dam. 1 H318
 Aquatic Chronic 2 H411

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)
 Skin Irrit. 2 H315 >= 6,25 %
 Eye Dam. 1 H318 >= 12,5 %
 Eye Irrit. 2 H319 >= 10 < 12,5 %

Övriga ämnen**destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska**

CAS-Nr. 64741-88-4
 EINECS-nr. 265-090-8
 Registreringsnr. 01-2119488706-23
 Index-nr. 649-454-00-7
 Koncentration >= 50 %
 [3]
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
 -

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning H, L

paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

CAS-Nr. 64742-70-7
 EINECS-nr. 265-174-4
 Registreringsnr. 01-2119487080-42
 Index-nr. 649-477-00-2
 Koncentration >= 10 < 25 %
 [3]
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
 -

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning H, L

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

CAS-Nr. 64741-88-4
 EINECS-nr. 265-090-8
 Registreringsnr. 01-2119488706-23
 Index-nr. 649-454-00-7
 Koncentration >= 1 < 10 %
 [3]
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
 -

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning H, L

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

CAS-Nr. 64742-62-7
EINECS-nr. 265-166-0
Registreringsnr. 01-2119480472-38
Index-nr. 649-471-00-X
Koncentration \geq 1 < 10 %
[3]
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
-

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning H, L

Anmärkning

[3] Ämne med gränsvärden för arbetsplatser

Övrig information

DMSO<3% (IP 346)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Vid långvariga besvär, uppsök läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt

Vid hudkontakt, skölj genast med varmt vatten. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Vid ögonkontakt

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Vid irritation, konsultera ögonläkare.

Vid nedsväljning

Patient som är medvetslös eller omtöcknad skall placeras i framstupa sidoläge. Uppsök omedelbart läkare och visa Säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning.

Egenskydd vid första hjälp

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hittills inga kända symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Information till läkare / Behandling**

Behandla symptomatiskt

Information till läkare / Risiko

Ifall man sväljer något och kräks kan det leda till aspiration in i lungorna vilket kan orsaka kemisk pneumoni eller kvävning.

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Skum, Släckpulver, Koldioxid, Spridd vattenstråle

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I händelse av brand kan farliga gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd lämplig andningsapparat vid brand.

Övrig information

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utspilld produkt medför halkrisk. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/ aerosoler. Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej tränga ned i marken. Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar). Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med lämpligt absorberande material. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant. Beakta gällande miljöföreskrifter. Omhändertag enligt föreskrift.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Förebyggande av brand och explosion

Inga särskilda åtgärder erfordras.

Brandklass / Temperaturklass / Klass för dammexplosion

Brandklass

B (brännbara flytande ämnen)

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras produkten i slutna behållare.

Anvisningar för gemensam lagring

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Skyddas mot stark värme och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Smörjmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering****paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga**

Lista	HG	
Värde	350	mg/m ³
Korttidsgränsvärden	500	mg/m ³
Datum: 2018; Anmärkning: V, Noter 19		

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Lista	HG	
Värde	350	mg/m ³
Korttidsgränsvärden	500	mg/m ³
Datum: 2018; Anmärkning: V, Noter 19		

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Lista	HG	
Värde	350	mg/m ³
Korttidsgränsvärden	500	mg/m ³
Datum: 2018; Anmärkning: V, Noter 19		

Övrig information

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

8.2 Begränsning av exponeringen**Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien**

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Andningsskydd - Anmärkning

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas. Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrides måste man använda lämplig andningsapparat.

Skyddshandskar

Handskar	
Lämpligt material	neopren

Ögonskydd

Skyddsglasögon

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetskläder.

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Form	flytande		
Färg	gulbrun		
Densitet			
Värde	0,879		g/cm ³
temperatur	20	°C	
metod	ASTM D 4052		
Viskositet			
kinematisk			
Värde	45		mm ² /s
temperatur	40	°C	
metod	ASTM D 445		
Flampunkt			
Värde	> 205		°C
metod	ASTM D 92		
Pourpoint			
Värde	< -33		°C
metod	ASTM D 97-66		
Luktfritt			
Anmärkning	ej bestämt		
pH-värde			
Anmärkning	Ej tillämplig		
Smältpunkt			
Anmärkning	ej bestämt		
Fryspunkt			
Anmärkning	ej bestämt		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall			
Anmärkning	ej bestämt		
Avdunstningskoefficient			
Anmärkning	ej bestämt		
Brännbarhet (fast, gasformig)			
	ej bestämt		
övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns			
Anmärkning	ej bestämt		
Ångtryck			
Anmärkning	ej bestämt		
Ångdensitet			
Anmärkning	ej bestämt		
Vattenlöslighet			

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Anmärkning ej bestämt

Löslighet(er)

Anmärkning ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning ej bestämt

Antändningstemperatur

Anmärkning ej bestämt

Självantändningstemperatur

Anmärkning Ej tillämplig

Sönderdelningstemperatur

Anmärkning ej bestämt

Explosiva egenskaper

värde ej bestämt

Oxiderande egenskaper

Anmärkning ej bestämt

9.2 Annan information**Övrig information**

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

10.2 Kemisk stabilitet

Inga farliga reaktioner kända.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Oxidationsmedel

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga farliga reaktioner kända.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, Reagerar med starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Obetydliga mängder kan förekomma av följande ämnen

Övrig information

Relevant information i Avsnitt 2:

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut oral toxicitet (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species råtta (hankön/honkön)
 LD50 > 5000 mg/kg
 metod OECD 401
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species råtta
 LD50 > 5000 mg/kg

Akut dermal toxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species kanin
 LD50 > 5000 mg/kg
 metod OECD 402
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species kanin
 LD50 > 2000 mg/kg

Akut toxicitet vid inandning

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species råtta
 LC50 > 5,53 mg/l
 Försökstid 4 h
 Administration/Form Damm/Dimma
 metod OECD 403
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

LC50 > 2 mg/l
 Försökstid 1 h

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Species råtta
 LC50 > 5,53 mg/l
 Försökstid 4 h
 metod OECD 403
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species råtta
 LC50 > 5,53 mg/l

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Försökstid 4 h
Administration/Form Damm/Dimma

Frätande/irriterande på huden

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation (ingående ämnen)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

värde ej irriterande
metod OECD 405

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Species kaninöga
värde ej irriterande
metod OECD 405

sensibilisering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibilisering (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

värde ej sensibiliserande
metod OECD 406
Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Exponeringsväg dermal
Species marsvin
värde ej sensibiliserande
metod OECD 406

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Exponeringsväg dermal
Species marsvin
värde ej sensibiliserande
metod OECD 406
Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning ej bestämt

Mutagenicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet (STOT)**Enstaka exponering**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad exponering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Uppgifter om innehållsämnen**Akut oral toxicitet (Komponenter)****paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species råtta (hankön/honkön)
LD50 > 5000 mg/kg
metod OECD 401
Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species råtta
LD50 > 5000 mg/kg

Akut dermal toxicitet (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species kanin
LD50 > 5000 mg/kg
metod OECD 402
Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species kanin
LD50 > 2000 mg/kg

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species råtta
LC50 > 5,53 mg/l
Försökstid 4 h
Administration/Form Damm/Dimma
metod OECD 403
Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

LC50 > 2 mg/l
Försökstid 1 h

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Species råtta
LC50 > 5,53 mg/l
Försökstid 4 h

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

metod OECD 403
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species råtta
 LC50 > 5,53 mg/l
 Försökstid 4 h
 Administration/Form Damm/Dimma

Allvarlig ögonskada/ögonirritation (ingående ämnen)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

värde ej irriterande
 metod OECD 405

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Species kaninöga
 värde ej irriterande
 metod OECD 405

Sensibilisering (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

värde ej sensibiliserande
 metod OECD 406
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Exponeringsväg dermal
 Species marsvin
 värde ej sensibiliserande
 metod OECD 406

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavväxade

Exponeringsväg dermal
 Species marsvin
 värde ej sensibiliserande
 metod OECD 406
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

Övrig information

Toxikologiska uppgifter finns ej.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Allmän information**

ej bestämt

Fisktoxicitet (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga**

Species Pimephales promelas
 LL50 > 100 mg/l
 Försökstid 96 h
 metod OECD 203
 Anmärkning Testen genomfördes med liknande formulering.

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Species	regnbågsforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)		
LC50	4,5		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 203		

återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

Species	Pimephales promelas		
LL50	> 100		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 203		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

LC50	> 100		mg/l
Försökstid	96	h	

Daphniatoxicitet (Komponenter)**paraffinolja (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga**

Species	Daphnia magna		
EL50	> 10000		mg/l
Försökstid	48	h	
metod	OECD 202		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

paraffinolja (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

LL50	> 10000		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 202		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

paraffinolja (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

NOEL	> 10000		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 202		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

paraffinolja (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

Species	Daphnia magna		
NOEL	10		mg/l
Försökstid	21	d	
metod	OECD 211		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Species	Daphnia magna		
EL50	5,4		mg/l
Försökstid	48	h	
metod	OECD 202		

återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

Species	Daphnia magna		
EL50	> 10000		mg/l
Försökstid	48	h	
metod	OECD 202		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

Species	Daphnia magna		
NOEL	10		mg/l
Försökstid	21	d	
metod	OECD 211		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species	Daphnia		
EC50	> 100		mg/l
Försökstid	48	h	

Toxicitet för alger (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga**

Species	Pseudokirchneriella subcapitata		
NOEL	> 100		mg/l
Försökstid	72	h	
metod	OECD 201		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Species	Selenastrum capricornutum		
EbC50	2,1		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 201		

återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

Species	Pseudokirchneriella subcapitata		
NOEL	>= 100		mg/l
Försökstid	72	h	
metod	OECD 201		
Anmärkning	Testen genomfördes med liknande formulering.		

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska

Species	Alger		
IC50	> 100		mg/l
Försökstid	72	h	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

ej bestämt

Biologisk nedbrytbarhet

värde ej lättnedbrytbar

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)**paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga**

värde ej lättnedbrytbar

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

Värde	1,5		%
Försökstid	28	d	
värde	ej lättnedbrytbar		

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Allmän information

ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning ej bestämt

n-oktanol-/vatten-fördelningskoefficient (log Pow) (ingående ämnen)**zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)**log Pow 0,9
temperatur 23 °C**destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska**

log Pow 3,9 till 6

12.4 Rörlighet i jord**Allmän information**

ej bestämt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Allmän information**

ej bestämt

12.6 Andra skadliga effekter**Allmän information**

ej bestämt

Ytterligare ekologisk information

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**

Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.

EU avfallskod 13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

Förorenad förpackning

Förpackningar som inte kan rengöras, bör tas omhand av den lokala avfallshanteringsfirman.

EU avfallskod 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
14.1 UN-nummer	Produkten är inget farligt gods i landtransport.-	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.-	Produkten är inget farligt gods i lufttransport.-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
Faroetikett			
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
14.5 Miljöfaror	-	no	-

Information för alla transportslag**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Se avsnitt 6 till 8

Andra upplysningar**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Andra upplysningar**

För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information**H-sättning(ar) i kapitel 3**

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Aquatic Chronic 2

Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 2

Handelsnamn: TEBOIL POWER D SAE 10W

Produktnummer: 0337

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 13.01.2021

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 25.03.2021

Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2

Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Irriterande på huden, Kategori 2

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produkttegenskaper.