



PREMIUM HI-TEMP

LITIUM EP2 VOITELURASVA

400 g	8258-00-04
400 g	8258-00-04S (Kierretuubi)
18 kg	8258-00-18
50 kg	8258-00-54
180 kg	8258-01-81



OMINAISUUDET

- Erinomainen hapettumiskestävyys takaa pitkäkestoisen voitelun korkeammassa käyttölämpötilossa
- Erinomainen tarttuvuus ja vedenkestävyys
- Erinomainen korroosionkestävyys

TUOTEKUVAUS

Litiumkompleksirasva, joka perustuu mineraaliöljyyn. Rasva sisältää hapettumisenestoaineita, korroosionestoaineita sekä EP/AW-lisäaineita. Kehitetty tavallisten ja raskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä noremaaleissa että vaativissa olosuhteissa. Suositellaan yleirasvaksi voiteluun metsä-, maatalous- ja rakennuskoneisiin. Rasva tarjoaa erinomaisen suojan kosteuden ja lian tunkeutumista vastaan, mikä pidentää komponenttien käyttöikää. Kehitetty matala- ja keskinopeisiin käyttökohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Litiumkompleksi
Perusöljy		Mineraaliöljy
Väri		Sininen
4 kuulan testi (hitsautumiskuorma)		3100 N
NLGI		2
Tippumispiste	ASTM D 2265	> 260°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 445	390 mm ² /s
Tunkeutuminen	ASTM D 217	265 - 295
Vesihuuhtoutuvuus 79°C	ASTM D 1264	2.1 %
Virtauspaine -30°C	DIN 51805-2	1400 mbar
Lämpötila-alue		-30°C - +180°C (Tilapäisesti +230°C)