



UNIVERSAL EP2

CALCIUM EP2 YLEISVOITELURASVA

390 g 8258-70-00-42
18 kg 8258-70-18
50 kg 8258-70-50



OMINAISUUDET

- Laadukas kalsiumrasva
- Erinomainen tarttuvuus ja vedenkesto
- Erinomainen korroosiosuoja
- Helposti pumpattava

TUOTEKUVAUS

Hydroscand Universal on korkealaatuinen voitelurasva keskisuuren kuormituksen laakereille. Sopii hyvin vedelle altistuviin kohteisiin. Yleisrasva koneiden voiteluun metsä-, maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä joihinkin teollisuuden kohteisiin. Sopii yleisrasvaksi monenlaisille liuku- ja vierintälaakereille.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Rakenne		Sileä
Väri		Keltaruskea
NLGI	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7152	220 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
Tunkeutuma	ISO 2137	265 - 295
4 kuulan testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3000N
Vedenkestävyys 90°C	DIN 51807:1	0
Vesihuuhtoutuvuus 79°C	ISO 11009	< 10 %
Emcor suolavesitesti	ISO 11007	≤ 2 - 2
Virtauspaine -40°C	DIN 51805	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	DIN 51821	F50 ≥ 100h
Tiheys	IP 530	920 kg/m ³
Lämpötila-alue		-30°C - +130°C

