



# ENDURANCE EP2

## CALCIUM EP2 KORKEAN SUORITUSKYVYN RASVA

390 g 8258-71-00-42  
400 g 8258-71-00-42S (Kierretuubi)  
18 kg 8258-71-18  
50 kg 8258-71-50



### OMINAISUUDET

- Erittäin laadukas kalsiumrasva
- Kestää suurta iskukuormitusta
- Erinomainen tarttuvuus ja vedenkesto
- Erinominen korroosiosuoja
- Helposti pumpattava
- Laaja käyttölämpötila-alue

### TUOTEKUVAUS

Hydroscand Endurance on suorituskykyinen, korkealaatuinen voitelurasva hitaasti liikkuville suuren kuormituksen laakereille. Sopii hyvin vedelle altistuviin kohteisiin. Laadukas voitelurasva koneiden voiteluun metsä-, maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä merenkulun ja teollisuuden kohteisiin. Suojaa korroosiolta ja vastustaa vesihuuhtelua. Helposti pumpattava rasva, joka sopii useimmille nykyaikaisille keskusvoitelujärjestelmille korkean viskositeetin perusöljystä huolimatta.

### TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Rakenne		Sileä
Väri		Punainen
NLGI	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7152	1370 mm <sup>2</sup> /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7152	95 mm <sup>2</sup> /s
Tunkeutuma	ISO 2137	265 - 295
4 kuulan testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3200N
Vedenkestävyys 90°C	DIN 51807:1	0 - 90
Vesihuuhtoutuvuus 79°C	ISO 11009	< 10 %
Emcor suolavesitesti	ISO 11007	max 2 - 2
Virtauspaine -40°C	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	SKF	Hyväksytty
Tiheys	IP 530	900 kg/m <sup>3</sup>
Lämpötila-alue		-30°C - +120°C (max +130°C)

