



ENDURANCE BIO EP2

CALCIUM EP2 BIOHAJOAVA SUORTUSKYKYINEN RASVA

400 g 8258-72-00-42

18 kg 8258-72-18



OMINAISUUDET

- Erittäin laadukas kalsiumrasva
- Perusöljynä biohajoava esteri
- Erinomainen tarttuvuus ja vedenkesto
- Todella hyvä korroosiosuoja
- Helposti pumpattava
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Löytyy RISE-listalta

TUOTEKUVAUS

Hydroscand Endurance BIO on korkealaatuinen ja nykyaikainen rasva, joka pohjautuu biohajoavaan esterisiin. Rasva on kehitetty erityisesti suuren kuormituksen laakereille. Sopii hyvin vedelle altistuviin kohteisiin. Laadukas voitelurasva koneiden voiteluun metsä-, maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä merenkulun kohteisiin. Sopii erittäin hyvin ns. "total-loss" -voitelujärjestelmiin herkässä ympäristössä.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Esteri
Rakenne		Sileä
Väri		Keltainen
NLGI	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7042	560 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7042	58 mm ² /s
Tunkeutuminen	ISO 2137	265 - 295
4 kuulan testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3400N
Vedenkestävyys 90°C	DIN 51807:1	0
Vesihuuhtoutuvuus 79°C	ISO 11009	≤ 5 %
Emcor suolavesitesti	ISO 11007	≤ 2 - 2
Virtauspaine -40°C	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
Helposti biohajoava sisätö	EEL calculation	> 60 %
SKF R2F B 120°C	SKF	Hyväksytty
Tiheys	IP 530	950 kg/m ³
Lämpötila-alue		-40°C - +120 °C (max +130°C)

