



UNIVERSAL EP1

CALCIUM EP1 VOITELURASVA

18 kg 8258-73-18

OMINAISUUDET

- Erinomainen vedenkestävyys
- Erittäin hyvä korroosiosuoja
- Laaja käyttöalue
- Erinomainen suoja kosteuden ja lian tunkeutumista vastaan, mikä pidentää komponenttien käyttöikää

TUOTEKUVAUS

Vedetön, kalumsantimella paksunnettu voitelurasva, joka perustuu mineraaliöljyyn. Rasva sisältää hapettumisenestoaineita, korroosionestoaineita sekä EP- ja AW -lisäaineita. Saennin yhdessä erityisen perusöljyseoksen kanssa tekee tuotteesta sopivan keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä kosteisiin ja korrosoiviin olosuhteisiin. Voitelurasvalla on erinomainen tarttuvuus ja vedenkestävyys. Universal EP1 on korkealaatuinen yleisrasva, jota voidaan käyttää sekä teollisuus- että ajoneuvosovelluksissa. Sopii laajasti erilaisiin liuku- ja vierintälaakereihin.



*MULTI-PURPOSE



TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Rakenne		Sileä
Väri		Keltaruskea
NLGI	ASTM D 217	1
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7152	220 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7152	15 mm ² /s
Tunkeutuminen	ISO 2137	310 - 340
4 kuulun testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3000N
Vedenkestävyys 90°C	DIN 51807:1	0
Vesihuuhtoutuvuus 79°C	ISO 11009	< 10 %
Emcor suolavesitesti	ISO 11007	≤ 2 - 2
Virtauspaine -40°C	DIN 51805	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	DIN 51821	F50 ≥ 100h
Tiheys	IP 530	900 kg/m ³
Lämpötila-alue		-30°C - +120°C