



# UNIVERSAL EPOO

## CALCIUM EP00 VOITELURASVA

18 kg 8258-74-18

### OMINAISUUDET

- Erinomainen vedenkestävyys
- Erittäin hyvä korroosiosuoja
- Laaja käyttöalue
- Erinomainen suoja kosteuden ja lian tunkeutumista vastaan, mikä pidentää komponenttien käyttöikää

### TUOTEKUVAUS

Vedetön, kalumsantimella paksunnettu voitelurasva, joka perustuu mineraaliöljyyn. Rasva sisältää hapettumisenestoaineita, korroosionestoaineita sekä EP- ja AW -lisäaineita. Saennin yhdessä erityisen perusöljyseoksen kanssa tekee tuotteesta sopivan keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä kosteisiin ja korrosoiviin olosuhteisiin. Voitelurasvalla on erinomainen tarttuvuus ja vedenkestävyys. Universal EP00 on korkealaatuinen yleisrasva, jota voidaan käyttää sekä teollisuus- että ajoneuvosovelluksissa. Sopii laajasti erilaisiin liuku- ja vierintälaakereihin.



### TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy
Rakenne		Sileä
Väri		Keltaruskea
NLGI	ASTM D 217	00
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7152	220 mm <sup>2</sup> /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7152	15 mm <sup>2</sup> /s
Tunkeutuminen	ISO 2137	400 - 430
4 kuulian testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3000N
Vedenkestävyys 90°C	DIN 51807:1	2
Vesihuuhtoutuvuus 38°C	ISO 11009	< 10 %
Emcor suolavesitesti	ISO 11007	≤ 2 - 2
Virtauspaine -40°C	DIN 51805	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	DIN 51821	N/A
Tiheys	IP 530	900 kg/m <sup>3</sup>
Lämpötila-alue		-40°C - +120°C



\*MULTI-PURPOSE