



ENDURANCE MOLY

CALCIUM EP2 VOITELURASVA

400 g 8258-75-04

18 kg 8258-75-18



OMINAISUUDET

- Edittäin laadukas kalsiumrasva
- Mos2 ja grafiitti lisäävät kulutuksenkestävyyttä
- Kestää erittäin suuria kuormia
- Erinomainen tarttuvuus ja vedenkestävyys
- Erinomainen korroosiosuoja
- Helposti pumpattava
- Laaja käyttölämpötila-alue

TUOTEKUVAUS

Korkealaatuinen rasva, joka on kehitetty erityisen vaativiin käyttökohteisiin kaivosympärisöissä sekä muissa raskaissa, kosteissa ja likaisissa olosuhteissa metsä-, maatalous- ja urakointisovelluksissa. Rasva kestää äärimmäisiä paineita ja tarjoaa ylivoimaisen suojan korroosiota vastaan. Molybdeenidisulfidi ja grafiitti yhdessä korkean perusöljyviskositeetin ja vedettömän kalsiumin kanssa tarjoavat erinomaisen suojan hitaasti liikkuville kohteille.

TEKNISET TIEDOT

Saennin		Vedetön kalsium
Perusöljy		Mineraaliöljy / Polymeeri
Rakenne		Sileä
Väri	Visuellt	Tummanharmaa
NLGI	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 7152	1350 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti 100°C	ASTM D 7152	90 mm ² /s
Tunkeutuma 60 iskua	ISO 2137	265 - 295
4 kuulan testi (hitsautumiskuorma)	DIN 51350:4	3400N
Vesivastus 90°C	DIN 51807:1	0 - 90
Vesihuuhoutuvuus 79°C	ISO 11009	< 5 %
Emcor suolavesi	ISO 11007	2 - 3
Virtauspaine -30°C	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
SKF R2F B 120°C	SKF	Hyväksytty
Tiheys	IP 530	930 kg/m ³
Lämpötila-alue		-30°C - +120 °C (tilapäisesti +130°C)